



Objem	Rozměry válcových jímek – žump [mm]		Hmotnost	Cena bez DPH
	v.1 (vhodné pro ČOV AT6)	v.2 (vhodné pro ČOV AT8)		
1 m ³	Ø 1200*, h = 1300+500	Ø 1150*, h = 1700+500	65 kg	8 700,- Kč
2 m ³	Ø 1600*, h = 1300+500	Ø 1450*, h = 1700+500	88 kg	11 800,- Kč
3 m ³	Ø 1900*, h = 1300+500	Ø 1700*, h = 1700+500	110 kg	14 900,- Kč
4 m ³	Ø 2200*, h = 1300+500	Ø 1950*, h = 1700+500	130 kg	17 700,- Kč
5 m ³	Ø 2400*, h = 1300+500	Ø 2150*, h = 1700+500	150 kg	20 500,- Kč
6 m ³	Ø 2600*, h = 1300+500	Ø 2300*, h = 1700+500	170 kg	23 300,- Kč
7 m ³	Ø 2250*, výška = 2000+500		190 kg	25 900,- Kč
8 m ³	Ø 2500*, výška = 2000+500		210 kg	28 300,- Kč
9 m ³	Ø 2600*, výška = 2000+500		230 kg	30 800,- Kč
10 m ³	Ø 2750*, výška = 2000+500		250 kg	32 900,- Kč
11 m ³	Ø 2850*, výška = 2000+500		270 kg	35 200,- Kč
12 m ³	Ø 2950*, výška = 2000+500		290 kg	37 700,- Kč
13 m ³	Ø 3100*, výška = 2000+500		310 kg	40 800,- Kč
14 m ³	Ø 3200*, výška = 2000+500		330 kg	43 300,- Kč
15 m ³	Ø 3300*, výška = 2000+500		350 kg	45 800,- Kč

Paušální cena za dopravu 1ks jímký po celé ČR za předpokladu akceptace termínu expedice dle harmonogramu dodavatele.	700,- Kč
---	----------

Doporučené prodejní ceny bez DPH, platné od 1.4.2018 do 31.3.2019

* Stavební průměr nádrže včetně lemu a žeber !!!

Podzemní válcové samonosné jímký jsou vyrobeny z polypropylenu a dodávají se v objemech od 1 do 15 m³. PP jímký jsou užívány buď jako žumpy k jímání splašků, nebo jako akumulační jímký na dešťovou vodu či přečištěnou vodu z ČOV. Jímký do objemu 6 m³ jsou dodávány ve dvou variant, lišících se výškou nádrže, uzpůsobených pro přímé napojení na odtok z domovní ČOV typu AT6 nebo AT8. Tyto jímký se následně usadí na společnou betonovou základovou desku s domovní ČOV. V případě výskytu spodní vody v místě instalace je nutné postupovat dle příslušné projektové dokumentace a jímký částečně nebo celou obetonovat.

Příslušenství k PP jímkám:

Každá jímká má v základním provedení nátokové hrdlo i odtokovou trubku DN 125 umístěné v ose s výškovým rozdílem 50 mm. **Na přání lze nátok a odtok upravit podle požadavků zákazníka, za příplatek 150,- Kč.**

Revizní vstupní otvor o průměru 640 mm v horní části jímký je zakryt pochozím víkem. Standardní výška komínku je 500 mm. **Na přání zákazníka lze upravit výšku vstupního komínku v ceně 200,- Kč za každých 10 cm navýšení.**

Vestavením vnitřních přepážek lze jímký upravit na **tříkomorový septik za příplatek 3 000,- Kč u jímký velikosti 1-6m³ a za příplatek 4 000,- Kč u jímký velikosti 7-15m³.**

Výše uvedené ceny jsou bez DPH

Nádrže jsou odzkoušeny a schváleny státní zkušebnou TSÚS Bratislava.

Vlastnosti PP jímek:

- vyrobeno z certifikovaného materiálu
- variabilita provedení
- příznivá cena / kvalita
- vysoká chemická odolnost
- nízká hmotnost
- 100% vodotěsnost
- jednoduchá montáž a usazení
- dlouhá životnost

