



Objem	Rozměry válcových jímek – žump	Hmotnost	Cena bez DPH
3 m ³	Ø 1850* mm, h = 1500 + 500 mm	95 kg	15 900,- Kč
4 m ³	Ø 2100* mm, h = 1500 + 500 mm	112 kg	18 700,- Kč
5 m ³	Ø 2300* mm, h = 1500 + 500 mm	133 kg	21 500,- Kč
6 m ³	Ø 2450* mm, h = 1500 + 500 mm	151 kg	24 300,- Kč
7 m ³	Ø 2650* mm, h = 1500 + 500 mm	176 kg	26 900,- Kč
8 m ³	Ø 2500* mm, h = 2000 + 500 mm	190 kg	29 300,- Kč
9 m ³	Ø 2600* mm, h = 2000 + 500 mm	205 kg	31 800,- Kč
10 m ³	Ø 2750* mm, h = 2000 + 500 mm	228 kg	33 900,- Kč
11 m ³	Ø 2850* mm, h = 2000 + 500 mm	244 kg	36 200,- Kč
12 m ³	Ø 2950* mm, h = 2000 + 500 mm	260 kg	38 700,- Kč
13 m ³	Ø 3100* mm, h = 2000 + 500 mm	272 kg	41 800,- Kč
14 m ³	Ø 3200* mm, h = 2000 + 500 mm	295 kg	44 300,- Kč
15 m ³	Ø 3300* mm, h = 2000 + 500 mm	310 kg	46 800,- Kč

Paušální cena za dopravu 1ks jímký o objemu 1 – 7 m³ po celé ČR, za předpokladu akceptace termínu expedice dle harmonogramu dodavatele, nejpozději do 3 týdnů od objednání.	850,- Kč
Paušální cena za dopravu 1ks jímký o objemu 8 – 15 m³ po celé ČR, za předpokladu akceptace termínu expedice dle harmonogramu dodavatele, nejpozději do 3 týdnů od objednání.	1 700,- Kč
Příplatek za expresní dopravu jímký Garantovaná doba dodání jímký po celé ČR je do 7 pracovních dnů od objednání.	1 600,- Kč

Doporučené prodejní ceny bez DPH, platné od 1.4.2019 do 31.3.2020

* Stavební průměr nádrže včetně lemu a žeber !!!

Podzemní válcové samonosné jímký jsou vyrobeny z polypropylenu a dodávají se v objemech od 3 do 15 m³. PP jímký jsou užívány buď jako žumpy k jímání splašků, nebo jako akumulační jímký na dešťovou vodu. Tyto jímký se usazují na betonovou základovou desku. V případě výskytu spodní vody v místě instalace je nutné postupovat dle příslušné projektové dokumentace a jímký částečně nebo celou obetonovat.

Příslušenství k PP jímkám:

Každá jímká má v základním provedení nátokové hrdlo i odtokovou trubku DN 125 umístěné v ose s výškovým rozdílem 50 mm. **Na přání lze nátok a odtok upravit podle požadavků zákazníka, za příplatek 260,- Kč.**

Revizní vstupní otvor o průměru 640 mm v horní části jímký je zakryt pochozím víkem. Standardní výška komínku je 500 mm. **Na přání zákazníka lze upravit výšku vstupního komínku v ceně 300,- Kč za každých 10 cm navýšení.**

Vestavením vnitřních přepážek lze jímký upravit na **tříkomorový septik za příplatek 3 000,- Kč u jímký velikosti 1-7 m³ a za příplatek 4 000,- Kč u jímký velikosti 8-15 m³.**

Výše uvedené ceny jsou bez DPH

Nádrže jsou odzkoušeny a schváleny státní zkušebnou TSÚS Bratislava.

Vlastnosti PP jímký:

- vyrobeno z certifikovaného materiálu
- příznivá cena / kvalita
- nízká hmotnost
- jednoduchá montáž a usazení
- variabilita provedení
- vysoká chemická odolnost
- 100% vodotěsnost
- dlouhá životnost

