



Objem	Rozměry válcových PPA jímek [mm]		Hmotnost	Cena bez DPH
	v.1 (výškově spárované s ČOV AT6)	v.2 (výškově spárované s ČOV AT8)		
1 m <sup>3</sup>	Ø 1200*, h = 1300+500	Ø 1150*, h = 1700+500	65 kg	10 700,- Kč
2 m <sup>3</sup>	Ø 1600*, h = 1300+500	Ø 1450*, h = 1700+500	88 kg	13 800,- Kč
3 m <sup>3</sup>	Ø 1900*, h = 1300+500	Ø 1700*, h = 1700+500	110 kg	16 900,- Kč
4 m <sup>3</sup>	Ø 2200*, h = 1300+500	Ø 1950*, h = 1700+500	130 kg	19 700,- Kč
5 m <sup>3</sup>	Ø 2400*, h = 1300+500	Ø 2150*, h = 1700+500	150 kg	22 500,- Kč

<b>Paušální cena za dopravu</b> 1ks jímký po celé ČR, za předpokladu akceptace termínu expedice dle harmonogramu dodavatele, nejpozději do 3 týdnů od objednání.	<b>850,- Kč</b>
<b>Příplatek za expresní dopravu</b> jímký Garantovaná doba dodání jímký po celé ČR je <b>do 7 pracovních dnů od objednání.</b>	<b>1 600,- Kč</b>

Doporučené prodejní ceny bez DPH, platné od 1.4.2019 do 31.3.2020

\* Stavební průměr nádrže včetně lemu a žeber !!!

Podzemní válcové samonosné jímký jsou vyrobeny z polypropylenu o tloušťce stěn 8 mm. Dodávají se v objemech od 1 do 5 m<sup>3</sup> a slouží jako retenční jímký k akumulaci přečištěné vody z domovních ČOV. Následně se dá tato voda použít např. na závlivku zahrady apod. Jímký jsou dodávány ve dvou variant (v.1 a v.2), lišících se výškou, která je uzpůsobena pro přímé napojení na odtok z domovní ČOV typu AT6 nebo AT8. Tyto jímký se usazují na jednu společnou betonovou základovou desku spolu s domovní ČOV. Po připojení odpadních trubek z RD voda kaskádovitě přetéká z ČOV do jímký a pokud se jímký zcela naplní vodou, pak přebytek vody odtéká z jímký přepadem do vsaku.

**V případě výskytu spodní vody v místě instalace je nutné postupovat dle příslušné projektové dokumentace a jímký částečně nebo celou obetonovat.**

### Příslušenství k PPA jímkám:

Každá jímký má v základním provedení nátokové hrdlo i odtokovou trubku DN 125 umístěné v ose s výškovým rozdílem 50 mm. **Na přání lze nátok a odtok upravit podle požadavků zákazníka, za příplatek 260,- Kč.**

Revizní vstupní otvor o průměru 640 mm v horní části jímký je zakryt pochozím víkem. Za příplatek **700,- Kč** lze dodat uzamykatelné víko se stejným typem zámku a klíčů, jaké se používají u víka k ČOV. Standardní výška vstupního komínku je 500 mm. **Na přání zákazníka lze upravit výšku vstupního komínku v ceně 300,- Kč za každých 10 cm navýšení.**

Výše uvedené ceny jsou bez DPH

Nádrže jsou odzkoušeny a schváleny státní zkušební TSÚS Bratislava.

### Vlastnosti PPA jímek:

- vyrobeno z certifikovaného materiálu
- příznivá cena / kvalita
- možnost individuálních úprav na přání
- jednoduchá montáž a usazení
- variabilita provedení
- vysoká chemická odolnost
- 100% vodotěsnost
- dlouhá životnost

