



Objem	Rozměry válcových jímek – žump	Hmotnost	Cena bez DPH
3m ³	Ø 1850* mm, h = 1500 + 500 mm	95 kg	15 900,- Kč
4m ³	Ø 2100* mm, h = 1500 + 500 mm	112 kg	18 700,- Kč
5m ³	Ø 2300* mm, h = 1500 + 500 mm	133 kg	21 500,- Kč
6m ³	Ø 2450* mm, h = 1500 + 500 mm	151 kg	24 300,- Kč
7m ³	Ø 2650* mm, h = 1500 + 500 mm	176 kg	26 900,- Kč
8m ³	Ø 2500* mm, h = 2000 + 500 mm	190 kg	29 600,- Kč
9m ³	Ø 2600* mm, h = 2000 + 500 mm	205 kg	32 100,- Kč
10m ³	Ø 2750* mm, h = 2000 + 500 mm	228 kg	34 500,- Kč
11m ³	Ø 2850* mm, h = 2000 + 500 mm	244 kg	36 900,- Kč
12m ³	Ø 2950* mm, h = 2000 + 500 mm	260 kg	39 500,- Kč
13m ³	Ø 3100* mm, h = 2000 + 500 mm	272 kg	42 000,- Kč
14m ³	Ø 3200* mm, h = 2000 + 500 mm	295 kg	43 800,- Kč
15m ³	Ø 3300* mm, h = 2000 + 500 mm	310 kg	45 500,- Kč

Paušální cena za dopravu 1ks PP jímky po celé ČR, do 2-3 týdnů od objednání, za předpokladu akceptace termínu expedice dle harmonogramu dodavatele.	1 200,- Kč
Paušální cena za EXPRESNÍ dopravu 1ks PP jímky po celé ČR, s garantovanou dobou dodání do 5 pracovních dnů od objednání.	2 600,- Kč

Doporučené prodejní ceny bez DPH, platné od 1.3.2020 do 28.2.2021

* Stavební průměr nádrže včetně lemu a žeber !!!

Podzemní válcové samonosné jímky jsou vyrobeny z polypropylenu a dodávají se v objemech od 3 do 15 m³. PP jímky jsou užívány buď jako žumpy k jímání splašků, nebo jako akumulční jímky na dešťovou vodu. Tyto jímky se usazují na betonovou základovou desku. V případě výskytu spodní vody v místě instalace je nutné postupovat dle příslušné projektové dokumentace a jímku částečně nebo celou obetonovat.

Příslušenství k PP jímkám:

Každá jímka má v základním provedení nátokové hrdlo i odtokovou trubku DN 125 umístěné v ose s výškovým rozdílem 50 mm. **Na přání lze nátok a odtok upravit podle požadavků zákazníka, za příplatek 500,- Kč.**

Revizní vstupní otvor o průměru 640 mm v horní části jímky je zakryt pochozím víkem. Standardní výška komínku je 500 mm. **Na přání zákazníka lze upravit výšku vstupního komínku v ceně 300,- Kč za každých 10 cm navýšení.**

Vestavením vnitřních přepážek lze jímku upravit na **tříkomorový septik za příplatek 3 000,- Kč u jímek velikosti 1-7m³ a za příplatek 4 000,- Kč u jímek velikosti 8-15m³.**

Výše uvedené ceny jsou bez DPH

Nádrže jsou odzkoušeny a schváleny státní zkušebnou TSÚS Bratislava.

Vlastnosti PP jímek:

- vyrobeno z certifikovaného materiálu
- variabilita provedení
- příznivá cena / kvalita
- vysoká chemická odolnost
- nízká hmotnost
- 100% vodotěsnost
- jednoduchá montáž a usazení
- dlouhá životnost

