



Objem	Rozměry válcových jímek – žump	Hmotnost	Cena bez DPH
6m <sup>3</sup>	Ø 2200* mm, h celk. = 2000 + 300 mm	151 kg	24 300,- Kč
7m <sup>3</sup>	Ø 2350* mm, h celk. = 2000 + 300 mm	176 kg	26 900,- Kč
8m <sup>3</sup>	Ø 2500* mm, h celk. = 2000 + 300 mm	190 kg	29 600,- Kč
9m <sup>3</sup>	Ø 2600* mm, h celk. = 2000 + 300 mm	205 kg	32 100,- Kč
10m <sup>3</sup>	Ø 2750* mm, h celk. = 2000 + 300 mm	228 kg	34 500,- Kč
11m <sup>3</sup>	Ø 2850* mm, h celk. = 2000 + 300 mm	244 kg	36 900,- Kč
12m <sup>3</sup>	Ø 2950* mm, h celk. = 2000 + 300 mm	260 kg	39 500,- Kč
13m <sup>3</sup>	Ø 3100* mm, h celk. = 2000 + 300 mm	272 kg	42 000,- Kč
14m <sup>3</sup>	Ø 3200* mm, h celk. = 2000 + 300 mm	295 kg	43 800,- Kč
15m <sup>3</sup>	Ø 3300* mm, h celk. = 2000 + 300 mm	310 kg	45 500,- Kč

Paušální cena za <b>dopravu 1 ks PP jímky 6 – 15 m<sup>3</sup> po celé ČR, do 2-3 týdnů od objednání</b> , za předpokladu akceptace termínu expedice dle harmonogramu dodavatele. Podmínkou je, aby bylo místo vykládky přístupné pro soupravu (dodávka + vlek) o délce 15 m, dalo se na místě bezpečně zastavit po dobu vykládky a nejednalo se např. o jednosměrnou ulici, kde se nemůže souprava otočit. Při objednání dopravy v termínu 10 – 12 / 2021 se k ceně dopravy připočítává 10%.	<b>1 200,- Kč</b>
Paušální cena za <b>EXPRESNÍ dopravu 1 ks PP jímky 6 – 15 m<sup>3</sup> po celé ČR</b> , s garantovanou dobou dodání <b>do 5 pracovních dnů od objednání</b> .	<b>2 600,- Kč</b>
Příplatek účtovaný při ztížených podmínkách dopravy, pokud není možné dojet na místo vykládky standardní soupravou s vlekem a je nutné realizovat dodání jímky jiným způsobem.	<b>1 000,- Kč</b>

Doporučené prodejní ceny bez DPH, platné od 1.3.2021 do 28.2.2022.

\* Stavební průměr nádrže včetně lemu a žeber !

**Rozvozové vozidlo není vybaveno hydraulickou rukou, nicméně pro složení jímky z vleku nebo valníku není potřeba mechanizace. PP jímky skládá řidič svépomocí, ale do výkopu jímku neukládá! Pro následné uložení jímky do výkopu na základovou betonovou desku je nutné zajistit mechanizaci!**

Podzemní válcové samonosné jímky jsou vyrobeny z polypropylenu a tímto provedení se dodávají v objemech od 6 do 15 m<sup>3</sup>. PP jímky jsou užívány buď jako žumpy k jímání splašků nebo jako akumuláční jímky na dešťovou vodu. Jímky se usazují na železobetonovou základovou desku. V případě výskytu spodní vody nebo jílovité zeminy v místě instalace je nutné postupovat dle příslušné projektové dokumentace a jímku částečně nebo celou obetonovat.

### Příslušenství k PP jímám:

Každá jímka má v základním provedení nátokové hrdlo i odtokovou trubku DN 125 umístěné v ose s výškovým rozdílem 50 mm. **Na přání lze umístění nebo průměr nátoku a odtoku upravit podle požadavků zákazníka za příplatek 500,- Kč.**

Revizní vstupní otvor o průměru 640 mm v horní části jímky je zakryt pochozím víkem. Standardní výška komínku je 300 mm. **Na přání zákazníka lze upravit výšku vstupního komínku v ceně 300,- Kč za každých 100 mm navýšení.**

Jímku lze upravit vestavěním přepážek na **tříkomorový septik, za příplatek 3 000,- Kč.**

Výše uvedené ceny jsou bez DPH

Nádrže jsou odzkoušeny a schváleny státní zkušebnou TSÚS Bratislava.

### Vlastnosti PP jímek:

- vyrobeno z certifikovaného materiálu
- variabilita provedení
- příznivá cena / kvalita
- vysoká chemická odolnost
- nízká hmotnost
- 100% vodotěsnost
- jednoduchá montáž a usazení
- dlouhá životnost

