


Domovní čistírny odpadních vod AT6 / AT8 / AT10 / AT12

Počet osob trvale napojených na ČOV: Výskyt spodní vody v místě instalace ČOV: Ano Ne
 Maximální počet osob nárazově napojených na ČOV: Provoz ČOV: trvalý sezónní nepravidelný
 ČOV bude provozována u: rodinného domu rekreačního objektu jiného objektu :

AT6 AT8 AT10 AT12 AT6 PLUS AT8 PLUS AT10 PLUS AT12 PLUS

Nástavec na ČOV, zvýšení nádrže ČOV o cm **Žebra pro obetonování** – nutné v případě výskytu spodní vody v místě instalace

Šachta na membránové dmychadlo: **se zámků** **bez zámků** Dmychadlo k ČOV nesmí být umístěno přímo v prostoru nádrže. Šachta je nutná v případě, že dmychadlo nelze umístit např. do garáže, sklepa nebo technické místnosti ve vzdálenosti max. 4.5 m od ČOV.
 Šachta na dmychadlo se zámků je součástí (v ceně) dodávky ČOV ve verzi PLUS.

Mikroprocesorová řídicí jednotka – typ AQC Basic. Touto řídicí jednotkou lze nastavovat chod dmychadla a tím umožnit čistírně pracovat v různých režimech, podle aktuálního zatížení (např. standardní nebo víkendový provoz, dovolená...). Toto zařízení je zvláště vhodné (nutné) pro instalace u rekreačních a jiných objektů, kde se projevuje sezónní provoz nebo tam, kde jsou velké rozdíly v počtu osob připojených na ČOV v průběhu roku. Řídicí jednotka také zaznamenává údaje o provozu dmychadla a upozorní uživatele na případnou poruchu.

Mikroprocesorová řídicí jednotka AQC PLUS se solenoidovým ventilem je automaticky součástí (v ceně) dodávky ČOV ve verzi PLUS.

Pochází uzamykatelné víko na ČOV s malým servisním otvorem, včetně nerezové výztuhy, výměnou za standardní víko.

Instalace ČOV – varianta A) Práce dvou montérů, usazení ČOV, napojení potrubí v prostoru výkopu (KG trubky a kolena do 10ks) a připojení dmychadla.

Nátokové hrdlo DN160 místo standardních DN125

Instalace ČOV – varianta B) Práce jednoho montéra, dopomoc při usazení do výkopu a proškolení ohledně připojení potrubí a dmychadla.

Uvedení ČOV do provozu se zaškolením – včetně dovozu aktiv. kalu (baktérií) pro urychlení náběhu biologických procesů, nastavení ventilů vzduchového rozvaděče a také připojení řídicí jednotky AQC PLUS v případě objednávky ČOV ve verzi PLUS.

PP jímka o objemu 1 – 15 m³

PP jímka na vodu o objemu m³. Jímka 1 – 6 m³ ve variantě: v.1 (h = 1300 mm) v.2 (h = 1700 mm)

Zvýšení výšky vstup. komínku o cm **úprava nátoků a odtoků dle přání zákazníka** **úprava na tříkomorový septik**

ROTO nádrž o objemu 1 – 5 m³

Vertikální ROTO nádrž T1 **Vertikální ROTO nádrž T2** **Vertikální ROTO nádrž T3**

Horizontální ROTO nádrž TH3,15 **Horizontální ROTO nádrž TH5,2** **Nízkoprofilová ROTO nádrž TD3,2**

Nástavec N20 **Nástavec N30** **Nástavec N54** **Nerezový bezpečnostní rošt**

Vodoměrné šachty

Válcová vodo. šachta VPP-1200/1700 **Válcová vodo. šachta VPE-1100/1500** **Hranatá vodo. Šachta HPP-1200x900/1700**

Jméno / název firmy: **IČO / DIČ:**

Fakturační adresa / PSČ: **Tel. kontakt:**

Dodací adresa / PSČ: **E-mail:**

Způsob dopravy: **dopravu zajistí dodavatel** **vyzvednutí ve skladu v Brně**

Způsob platby: **platba v hotovosti na dobírku** **platba na fakturu**

Datum zaslání objednávky: **Podpis objednatele:**

- Aktuální ceníky k jednotlivým výrobkům jsou veřejně dostupné na webových stránkách www.aquatec-usbf.cz a ceny se vztahují k datu, kdy byla objednávka odeslána.
- Domovní ČOV AT6 / AT8 v provedení se základním nástavcem, včetně volitelného příslušenství, jsou běžně skladem. Dodací lhůta obvykle nepřesáhne 1 - 2 týdny od objednání. Při objednání ČOV AT10 / AT12 nebo ČOV ve verzi PLUS, případně PP jímky, ROTO nádrže nebo vodoměrné šachty je obvyklá dodací lhůta 2 – 3 týdny od objednání. Objednané výrobky jsou k vyzvednutí ve skladu v Brně nebo vám budou dopraveny do místa instalace za paušální cenu 700,- Kč + DPH / 1ks (po celé ČR), za předpokladu akceptace termínu expedice dle harmonogramu dodavatele. Pokud zákazník objedná pouze samostatné příslušenství (menších rozměrů) k ČOV, jímce nebo nádrži, lze toto příslušenství zaslat na adresu odběratele prostřednictvím spedice DPD za cenu 130,- Kč + DPH / ks.
- Objednané zboží uhradí odběratel v hotovosti na dobírku při dodání. Po dohodě je možné provést platbu objednaného zboží bezhotovostně, na fakturu.
- Do doby než je dodaný výrobek odběratelem zcela uhrazen, zůstává majetkem firmy Aquatec USBF s.r.o. V případě neplnění finančních závazků odběratele vůči dodavateli si dodavatel vyhrazuje právo na demontáž a odvoz dodaného výrobku nebo jeho částí k uhrazení svých vzniklých nákladů.
- Záruční lhůta na výše uvedené výrobky a příslušenství je 24 měsíců. Pokud odběratel objedná dodávku ČOV včetně uvedení do provozu se zaškolením, pak se záruční lhůta prodlužuje na 30 měsíců od dodání. Standardní záruka vodotěsnosti u ČOV, jímek a nádrží je 10 let.
- V případě, že odběratel nedodrží pokyny k instalaci a manipulaci výrobku dle dodaného návodu nebo nebude postupovat v souladu s provozním řádem při užívání ČOV, nebude uznána případná reklamace za oprávněnou.