



## Domovní čistírny odpadních vod AT6 / AT8 / AT10 / AT12 / AT6 PLUS / AT8 PLUS / AT10 PLUS / AT12 PLUS

Počet osob trvale napojených na ČOV: ..... Výskyt spodní vody v místě instalace ČOV:  Ano  Ne  
 Maximální počet osob nárazově napojených na ČOV: ..... Provoz ČOV:  trvalý  sezónní  nepravidelný  
 ČOV bude provozována u:  rodinného domu  rekreačního objektu  jiného objektu : .....

AT6  AT8  AT10  AT12  AT6 PLUS  AT8 PLUS  AT10 PLUS  AT12 PLUS

**Nástavec na ČOV, zvýšení nádrže ČOV o ..... cm**  **Žebra pro obetonování** – nutné v případě výskytu spodní vody v místě instalace

**Šachta na membránové dmychadlo:**  **se zámků**  **bez zámků** Dmychadlo k ČOV nesmí být umístěno přímo v prostoru nádrže. Šachta je nutná v případě, že dmychadlo nelze umístit např. do garáže, sklepa nebo technické místnosti ve vzdálenosti max. 4.5 m od ČOV.  
 U ČOV verze PLUS je šachta na dmychadlo se zámků automaticky součástí dodávky (v ceně).

**Mikroprocesorová řídicí jednotka – typ AQC Basic.** Touto řídicí jednotkou lze nastavovat chod dmychadla a tím umožnit čistírně pracovat v různých režimech, podle aktuálního zatížení (např. standardní nebo víkendový provoz, dovolená...). Toto zařízení je zvláště vhodné (nutné) pro instalace u rekreačních a jiných objektů, kde se projevuje sezónní provoz nebo tam, kde jsou velké rozdíly v počtu osob připojených na ČOV v průběhu roku. Řídicí jednotka také zaznamenává údaje o provozu dmychadla a upozorní uživatele na případnou poruchu.  
 U ČOV verze PLUS je mikroprocesorová řídicí jednotka AQC PLUS se solenoidovým ventilem automaticky součástí dodávky (v ceně).

**Pochází uzamykatelné víko na ČOV s malým servisním otvorem, včetně nerezové výztuhy, výměnou za standardní víko.**

**Instalace ČOV – varianta A)** Práce dvou montérů, usazení ČOV, napojení potrubí v prostoru výkopu (KG trubky a kolena do 10ks) a připojení dmychadla.

**Nátokové hrdlo DN 160 místo standardních DN 125**

**Instalace ČOV – varianta B)** Práce jednoho montéra, dopomoc při usazení do výkopu a proškolení ohledně připojení potrubí a dmychadla.

**Uvedení ČOV do provozu se zaškolením** – včetně dovozu aktiv. kalu (bakterií) pro urychlení náběhu biologických procesů, nastavení ventilů vzduchového rozvaděče a také připojení řídicí jednotky AQC PLUS v případě objednávky ČOV ve verzi PLUS.

## PP jímka o objemu 1 – 15 m<sup>3</sup>

**PP jímka na vodu o objemu ..... m<sup>3</sup>.** Jímka 1 – 5 m<sup>3</sup> ve variantě:  v.1 (h = 1300 mm)  v.2 (h = 1700 mm)

**Zvýšení výšky vstup. komínku o ..... cm**  **úprava nátoků a odtoků dle přání zákazníka**  **úprava na tříkomorový septik**

## ROTO nádrž o objemu 1 – 5 m<sup>3</sup>

**Vertikální ROTO nádrž T1**

**Vertikální ROTO nádrž T2**

**Horizontální ROTO nádrž TH2,3**

**Horizontální ROTO nádrž TH3,15**

**Horizontální ROTO nádrž TH4,2**

**Horizontální ROTO nádrž TH5,2**

**Nízkoprofilová ROTO nádrž TD3,2**

**Nástavec N20**

**Nástavec N30**

**Nástavec N54**

**Bezpečnostní rošt**

## Vodoměrné šachty

**Válcová vodo. šachta VPP-1200/1700**

**Válcová vodo. šachta VPE-1100/1500**

**Hrnatá vodo. Šachta HPP-1200x900/1700**

**Jméno / název firmy:** ..... **IČO / DIČ:** .....

**Fakturační adresa / PSČ:** ..... **Tel. kontakt:** .....

**Dodací adresa / PSČ:** ..... **E-mail:** .....

**Způsob dopravy:**  dopravu zajistí dodavatel  expresní doprava do 7 dnů  vyzvednutí ve skladu v Brně

**Způsob platby:**  platba v hotovosti na dobírku  platba na fakturu

**Datum zaslání objednávky:** ..... **Podpis objednatele:** .....

- Aktuální ceníky k jednotlivým výrobkům jsou veřejně dostupné na webových stránkách [www.aquatec-usbf.cz](http://www.aquatec-usbf.cz) a ceny se vztahují k datu, kdy byla objednávka odeslána.
- Domovní ČOV AT6 / AT8 v provedení se základním nástavcem, včetně volitelného příslušenství, jsou běžně skladem. Dodací lhůta obvykle nepřesáhne 2 - 3 týdny od objednání. Objednané výrobky jsou k vyzvednutí ve skladu v Brně nebo vám budou dopraveny do místa instalace za paušální cenu 850,- Kč + DPH / ks (po celé ČR), za předpokladu akceptace termínu expedice dle harmonogramu dodavatele. Je možné objednat expresní dopravu za příplatek 1 600 Kč + DPH. V takovém případě garantujeme dodací lhůtu do 7 pracovních dnů od objednání. Pokud zákazník objedná pouze samostatné příslušenství (menších rozměrů) k ČOV, jímce nebo nádrži, lze toto příslušenství zaslat na adresu odběratele prostřednictvím spedice DPD za cenu 130,- Kč + DPH / ks. V takovém případě je obvyklá doba dodání do 2-3 dnů od objednání.
- Objednané zboží uhradí odběratel v hotovosti na dobírku při dodání. Po dohodě je možné provést platbu objednaného zboží bezhotovostně, na fakturu.
- Do doby než je dodaný výrobek odběratelem zcela uhrazen, zůstává majetkem firmy Aquatec USBF s.r.o. V případě neplnění finančních závazků odběratele vůči dodavateli si dodavatel vyhrazuje právo na demontáž a odvoz dodaného výrobku nebo jeho částí k uhrazení svých vzniklých nákladů.
- Záruční lhůta na výše uvedené výrobky a příslušenství je 24 měsíců. Pokud odběratel objedná dodávku ČOV včetně uvedení do provozu se zaškolením, pak se záruční lhůta prodlužuje na 30 měsíců od dodání. Standardní záruka vodotěsnosti u ČOV, jímek a nádrží je 10 let.
- V případě, že odběratel nedodrží pokyny k instalaci a manipulaci výrobku dle dodaného návodu nebo nebude postupovat v souladu s provozním řádem při užívání ČOV, nebude uznána případná reklamace za oprávněnou.