



Domovní čistírny odpadních vod AT6 / AT8 / AT10 / AT12 / AT6 PLUS / AT8 PLUS / AT10 PLUS / AT12 PLUS

Počet osob trvale napojených na ČOV: Výskyt spodní vody v místě instalace ČOV: Ano Ne
 Maximální počet osob nárazově napojených na ČOV: Provoz ČOV: trvalý sezónní nepravidelný
 ČOV bude provozována u: rodinného domu rekreačního objektu jiného objektu :

AT6 AT8 AT10 AT12 AT6 PLUS AT8 PLUS AT10 PLUS AT12 PLUS

Nástavec na ČOV, zvýšení nádrže ČOV o cm **Žebra pro obetonování** – nutné v případě výskytu spodní vody v místě instalace

Šachta na membránové dmychadlo: **se zámký** **bez zámků** Dmychadlo k ČOV nesmí být umístěno přímo v prostoru nádrže. Šachta je nutná v případě, že dmychadlo nelze umístit např. do garáže, sklepa nebo technické místnosti ve vzdálenosti max. 4,5 m od ČOV.
 U ČOV verze PLUS je šachta na dmychadlo se zámký automaticky součástí dodávky (v ceně).

Mikroprocesorová řídicí jednotka – typ AQC Basic. Touto řídicí jednotkou lze nastavovat chod dmychadla a tím umožnit čistírně pracovat v různých režimech, podle aktuálního zatížení (např. standardní nebo víkendový provoz, dovolená...) Toto zařízení je zvláště vhodné (nutné) pro instalace u rekreačních a jiných objektů, kde se projevuje sezónní provoz nebo tam, kde jsou velké rozdíly v počtu osob připojených na ČOV v průběhu roku. Řídicí jednotka také zaznamenává údaje o provozu dmychadla a upozorní uživatele na případnou poruchu.

U ČOV verze PLUS je mikroprocesorová řídicí jednotka AQC PLUS se solenoidovým ventilem automaticky součástí dodávky (v ceně).

Pochází uzamykatelné víko na ČOV s malým servisním otvorem, včetně nerezové výztuhy, výměnou za standardní víko.

Instalace ČOV – varianta A) Práce dvou montérů, usazení ČOV, napojení potrubí v prostoru výkopu (KG trubky a tvarovky do 10ks) a připojení dmychadla.

Nátokové hrdlo DN 160 místo standardních DN 125

Instalace ČOV – varianta B) Práce jednoho montéra, dopomoc při usazení do výkopu a proškolení ohledně připojení potrubí a dmychadla.

Uvedení ČOV do provozu se zaškolením – včetně dovozu aktiv. kalu (bakterií) pro urychlení náběhu biologických procesů, nastavení ventilů vzduchového rozvaděče a také připojení řídicí jednotky AQC PLUS v případě objednávky ČOV ve verzi PLUS.

PP / PPA jímka o objemu 1 – 15 m³

PP / PPA jímka o objemu m³. PPA jímka 1 – 5 m³ ve variantě: v.1 (h = 1300 mm) v.2 (h = 1700 mm)

Zvýšení výšky vstup. komínku o cm **úprava nátoku a odtoku dle přání zákazníka** **úprava na tříkomorový septik**

ROTO nádrž o objemu 1 – 5 m³

Vertikální ROTO nádrž T1 **Vertikální ROTO nádrž T2** **Horizontální ROTO nádrž TH2,3**

Horizontální ROTO nádrž TH3,15 **Horizontální ROTO nádrž TH4,2** **Horizontální ROTO nádrž TH5,2**

Nízkoprofilová ROTO nádrž TD3,2 **Nástavec N20** **Nástavec N30** **Nástavec N54** **Bezpečnostní rošt**

Vodoměrné šachty

Válcová vodo. šachta VPP-1200/1700 **Válcová vodo. šachta VPE-1100/1500** **Hranatá vodo. Šachta HPP-1200x900/1700**

Jméno / název firmy: **IČO / DIČ:**

Fakturační adresa / PSČ: **Tel. kontakt:**

Dodací adresa / PSČ: **E-mail:**

Způsob dopravy: **dopravu zajistí dodavatel** **EXPRESNÍ doprava** **vyzvednutí ve skladu v Brně**

Způsob platby: **platba v hotovosti na dobírku** **platba na fakturu**

Datum zaslání objednávky: **Podpis objednatele:**

- Aktuální ceny k jednotlivým výrobkům jsou veřejně dostupné na webových stránkách www.aquatec-usbf.cz a ceny se vztahují k datu, kdy byla objednávka odeslána.
- Domovní ČOV AT6 / AT8 v provedení se základním nastavením, včetně volitelného příslušenství, jsou běžně skladem. Dodací lhůta obvykle nepřesáhne 2 - 3 týdny od objednání. Objednané výrobky jsou k vyzvednutí ve skladu v Brně nebo vám budou dopraveny do místa instalace za paušální cenu 1 200,- Kč + DPH / 1ks (po celé ČR), za předpokladu akceptace termínu expedice dle harmonogramu dodavatele. Je možné objednat expresní dopravu v ceně 2 600 Kč + DPH. V takovém případě garantujeme dodací lhůtu do 5 pracovních dnů od objednání. Pokud zákazník objedná pouze samostatné příslušenství (menších rozměrů) k ČOV, jímkě nebo nádrži, lze toto příslušenství zaslat na adresu odběratele prostřednictvím spedice DPD za cenu 130,- Kč + DPH / ks. V takovém případě je obvyklá doba dodání do 2-3 dnů od objednání.
- Objednané zboží uhradí odběratel v hotovosti na dobírku při dodání. Po dohodě je možné provést platbu objednaného zboží bezhotovostně, na fakturu.
- Do doby než je dodaný výrobek odběratelem zcela uhrazen, zůstává majetkem firmy Aquatec USBF s.r.o. V případě neplnění finančních závazků odběratele vůči dodavateli si dodavatel vyhrazuje právo na demontáž a odvoz dodaného výrobku nebo jeho částí k uhrazení svých vzniklých nákladů.
- Záruční lhůta na výše uvedené výrobky a příslušenství je 24 měsíců. Pokud odběratel objedná dodávku ČOV včetně uvedení do provozu se zaškolením, pak se záruční lhůta prodlužuje na 30 měsíců od dodání. Standardní záruka vodotěsnosti u ČOV, jímk a nádrží je 10 let.
- V případě, že odběratel nedodrží pokyny k instalaci a manipulaci výrobku dle dodaného návodu nebo nebude postupovat v souladu s provozním řádem při užívání ČOV, nebude uznána případná reklamace za oprávněnou.