

# PP jímky - žumpy o objemu 1 až 15 m<sup>3</sup>



Podzemní válcové samonosné jímky jsou vyrobeny z polypropylenu a dodávají se v objemech od 1 do 15 m<sup>3</sup>. PP jímky jsou užívány buď jako žumpy, k jímání splašků, nebo jako akumulční jímky na dešťovou vodu. PPA jímky o objemu 1 - 5 m<sup>3</sup> je možné použít jako retenční jímky k akumulaci přečištěné vody z domovní ČOV. PPA jímky se vyrábí ve dvou výškových variantách vhodných pro přímé napojení na domovní ČOV typu AT6 nebo AT8. Tyto jímky se pak usazují na společnou betonovou základovou desku spolu s domovní ČOV.

Každá jímka má v základním provedení nátokové hrdlo DN 125 a odtokovou trubku DN 125 umístěné v ose s výškovým rozdílem 50 mm. Kontrolní vstupní otvor v horní části jímky (komínek) má průměr 640 mm a je zakryt pochozím víkem. Standardní výška komínku je 500 mm, ale lze ji zvýšit v závislosti na tom, v jaké hloubce se nachází odpadní potrubí. V takovém případě je však nutné udělat nad jímku roznášecí železobetonovou desku.



## Vlastnosti válcových PP jímek:

- vyrobeno z certifikovaného materiálu
- příznivá cena/kvalita
- jednoduchá montáž a usazení
- variabilita jednotlivých provedení
- 100% vodotěsnost
- dlouhá životnost



| Objem            | Rozměry PPA jímek určených k akumulaci vody z ČOV [mm] |                          | [Kg] |
|------------------|--|--------------------------|------|
|                  | v.1 (vhodné pro ČOV AT6)                               | v.2 (vhodné pro ČOV AT8) |      |
| 1 m <sup>3</sup> | Ø 1200*, h = 1300 + 500                                | Ø 1150*, h = 1700 + 500  | 65   |
| 2 m <sup>3</sup> | Ø 1600*, h = 1300 + 500                                | Ø 1450*, h = 1700 + 500  | 88   |
| 3 m <sup>3</sup> | Ø 1900*, h = 1300 + 500                                | Ø 1700*, h = 1700 + 500  | 110  |
| 4 m <sup>3</sup> | Ø 2200*, h = 1300 + 500                                | Ø 1950*, h = 1700 + 500  | 130  |
| 5 m <sup>3</sup> | Ø 2400*, h = 1300 + 500                                | Ø 2150*, h = 1700 + 500  | 150  |

| Objem             | Rozměry PP jímek na dešťovou a splaškovou vodu [mm] | [Kg] |
|-------------------|---|------|
| 3 m <sup>3</sup>  | Ø 1850*, h = 1500 + 500                             | 95   |
| 4 m <sup>3</sup>  | Ø 2100*, h = 1500 + 500                             | 112  |
| 5 m <sup>3</sup>  | Ø 2300*, h = 1500 + 500                             | 133  |
| 6 m <sup>3</sup>  | Ø 2450*, h = 1500 + 500                             | 151  |
| 7 m <sup>3</sup>  | Ø 2650*, h = 1500 + 500                             | 176  |
| 8 m <sup>3</sup>  | Ø 2500*, h = 2000 + 500                             | 190  |
| 9 m <sup>3</sup>  | Ø 2600*, h = 2000 + 500                             | 205  |
| 10 m <sup>3</sup> | Ø 2750*, h = 2000 + 500                             | 228  |
| 11 m <sup>3</sup> | Ø 2850*, h = 2000 + 500                             | 244  |
| 12 m <sup>3</sup> | Ø 2950*, h = 2000 + 500                             | 260  |
| 13 m <sup>3</sup> | Ø 3100*, h = 2000 + 500                             | 272  |
| 14 m <sup>3</sup> | Ø 3200*, h = 2000 + 500                             | 295  |
| 15 m <sup>3</sup> | Ø 3300*, h = 2000 + 500                             | 310  |



\* Stavební průměr nádrže včetně lemů a žeber !!!

