OSAZENÍ ČOV AQUATEC AT8/AT8 PLUS včetně základního nástavce ZN (500 mm) zvýšeného o 900 mm a žeber pro obetonování

V místě, kde je vysoká hladina spodní vody nebo jílovité podloží, je nutno nádrž ČOV obetonovat i s nástavci.

Půdorys



Řez



Řez



Legenda:

ČOV
BIOLOGICKÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
TYP: AQUATEC AT8/AT8 PLUS
PLASTOVÁ NÁDRŽ ø 1400 mm, výška 2200 mm (včetně základního nástavce, který je nedílnou součástí nádrže ČOV)

D
PLASTOVÁ ŠACHTA NA MEMBRÁNOVÉ DMYCHADLO ø500 mm, výška 400 mm

ZD
BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍTÍ
BETON C12/15, KARI SÍŤ Q188

OBSYP
PÍSEK NEBO TŘÍDĚNÁ ŠTĚRKOVÁ DRŤ (frakce 0/4 nebo 4/8)
PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ OBSYP KATROVANÉHO (TŘÍDĚNÉHO) MATERIÁLU BEZ KAMENŮ A JÍLU

ŽB
ŽEBRA PRO OBETONOVÁNÍ

B
BETON C12/15, KARI SÍŤ Q188

V ZÁVISLOSTI NA GEOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH DOPORUČUJEME VÝKOP PAŽIT.

aquatec usbf	AQUATEC AT8/AT8 PLUS se základním nástavcem ZN + 900 mm + žebra	M 1:30 (A3)